

# TERASES DĒĻU SKRŪVES HDS SLĒPTAI MONTĀŽAI KOKA KARKASĀ. NERŪSĒJOŠAIS TĒRAUDS A2



Koks

Ar ESSVE HDS terases skrūvēm varat izveidot terasi ar augstākās kvalitātes, nevainojamu apdari, kur skrūvju galvas ir pilnībā paslēptas.

HDS terases skrūves ir paredzētas slēptai uzstādīšanai un tiek ieteiktas terašu izveidei no jauna ražota, spiediena apstrādāta koka.

Ar ESSVE Hidden Decking System (HDS) jūs iegūsit tīru, profesionāli izskatošu terases virsmu bez redzamām skrūvju galviņām. Rezultāts? Elegants izskats kā augstas kvalitātes apdare.

Uzstādīšana ir vienkārša:

skrūves tiek piestiprinātas diagonāli caur dēļa malu, izmantojot mūsu viedo HDS Pro Tool un speciāli pielāgotos HDS uzgaļus.

ESSVE HDS ir ideāls risinājums tiem, kas vēlas skaistu, ilgmūžīgu terasi.

- Slēpta stiprināšana jaunizgatavotai spiediena apstrādātai koksnei.
- Grezns terases izskats bez redzamām skrūvēm.
- Sānu montāža, izmantojot HDS Pro Tool.
- Saderīgs gan ar HDS Pro Tool, gan ar vecāko HDS Installation Tool 110–155.

## APRAKSTS

HDS terases skrūves ir ieteicams izmantot jaunā, ar spiedienu impregnētā terases koksne.

Vītnes sniedzas līdz skrūves galam, tādējādi skrūvi ir viegli ieskrūvēt koksne ar minimālu spiedienu un tā vienmērīgi iegremdējas materiālā.

Skrūves ir pieejamas no nerūsējošā tērauda, A2/A4 klases, kas ir izturīgs pret koroziju un ļauj koksnei kustēties dabīgi. Lūdzu, skatiet tabulu pie produkta attēliem, lai uzzinātu, kuru nerūsējošā tērauda klasi izmantot.

- Nerūsējošā tērauda terases skrūves (pieejamas A2 un A4)
- Viegli iegremdējamas
- TX uzgrieznis

HDS skrūves ir saderīgas ar HDS Pro Tool un vecāko HDS Installation Tool 110–155.

Atbilst CE prasībām, kas noteiktas EN 14592.

ESSVE HDS terases skrūves tiek uzstādītas diagonāli terases dēļu malā, izmantojot HDS Pro uzstādīšanas rīku un īpaši izstrādātu HDS uzgali.

**Izvēlieties savai terasei piemērotas skrūves:**

- Koka biezums 25–30 mm un maksimālais platums 145 mm – izmantojiet HDS terases skrūves 4,8x60 mm
- Koka biezums 30–40 mm un maksimālais platums 145 mm – izmantojiet HDS terases skrūvi 4,8x75 mm

Izmantojiet HDS Pro Tool uzstādīšanas rīku koka platumam no 110 līdz 155 mm.

**Svarīgas piezīmes:**

- Šīs skrūves ir ieteicamas uzstādīšanai nesen apstrādātā koksne.
- Pārliedzinieties, ka skrūves tiek uzstādītas vismaz 3 cm attālumā no dēļu galiem (uzstādot tuvāk, koksne var plaisāt).
- Lai izvairītos no skabargām, ieteicams izmantot mūsu HDS Pro skrūves, kurām ir urbšanas gals un galva, kas izstrādāti, lai samazinātu skabargu veidošanos.

HDS terases skrūves tiek uzstādītas, izmantojot HDS Pro Tool, kas paredzēts koka platumam no 110 līdz 155 mm. Pirkot instrumentu, tajā ir iekļauti 2 speciāli uzgaļi un terases distanceris, lai nodrošinātu vienādu attālumu starp dēļiem.

Ieteicamais uzstādīšanas ātrums: 400–1200 apgr./min.

## Specifikācija

Galvenais materiālis	Nerūsējošs Tērauds A2
Korozijas izturības klase	C4 A2
Lietojumprogrammu vide	Ārā



## Precēs numurs

Art. nr.	Diametrs	Garums	Galvas diametrs	Vītnes garums	Bitu tips	Vītnes garums B1	Vītnes garums B2	Iepakojums	Saturs	CE
701564	4,8 mm	60 mm	5 mm	35 mm	TX15	35 mm	10 mm	ESSBOX 203	250 GAB	✓

Art. nr.	Diametrs	Garums	Galvas diametrs	Vitnes garums	Bitu tips	Vitnes garums B1	Vitnes garums B2	Iepakojums	Saturs	CE
701566	4,8 mm	75 mm	5 mm	34 mm	TX15	45 mm	10 mm	ESSBOX 204	250 GAB	✓

### Piederumi

Art. nr.	Saturs
701517	1 GAB