

## WKRĘT TARASOWY NA TAŚMIE, STAL NIERDZEWNA A4

Wkręt tarasowy ESSVE A4 przeznaczony jest do montażu ogrodzeń, desek tarasowych itp. w bardzo agresywnych środowiskach, takich jak środowiska morskie / przybrzeżne, obszary basenowe i konstrukcje poniżej poziomu gruntu. **UWAGA!** Zawsze zalecamy wstępne nawiercanie przy montażu desek wykonanych z twardego drewna egzotycznego, na przykład Cumaru, Kirai itp.

### OPIS

Wkręty wykonane są ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, SAE316, A4. Nacięty gwint znacznie zmniejsza siłę wkręcania i eliminuje powstawanie pęknięć. Łeb z gniazdem PH2 i frezami tnącymi, które frezują gniazdo pod łeb. Wkręty tarasowe A4 są łączone taśmą plastikową przeznaczoną do najpopularniejszych wkrętarek z automatycznym podawaniem, np. Makita, Hilti, Senco itp.

### WSKAZÓWKI MONTAŻOWE

Zalecane obroty (RPM): ok. 1400 - 2500 / min.



Drewno

### Specyfikacja

Materiał główny	Stal nierdzewna A4
Klasa korozyjności	C5 A4
Środowisko aplikacji	Zewnętrzny



### Artykuły

Nr katalogowy	Średnica	Długość	Średnica tła	Długość gwintu	Rodzaj bity	Zawartość	CE
601342	4,2 mm	42 mm	7,4 mm	27 mm	PH2	1000 SZT	✓
601355	4,2 mm	55 mm	7,4 mm	27 mm	PH2	1000 SZT	✓