

WKRĘT MONTAŻOWY DO KONSTRUKCJI DREWNIANEJ, STAL NIERDZEWNA A2


Wkręt montażowy ze stali nierdzewnej A2 przeznaczony jest do montażu w konstrukcjach drewnianych i drewnopochodnych, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

OPIS

Wkręt wykonany ze stali nierdzewnej A2, klasa korozyjności C4. Płaski łeb z gniazdem PH2.

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE

Zalecana prędkość obrotowa wkrętarki: 400-1200 obr/min.



Drewno

Specyfikacja

Materiał główny	Stal nierdzewna A2
Klasa korozyjności	C4 A2
Środowisko aplikacji	Zewnętrzny



Artykuły

Nr katalogowy	Średnica	Długość	Średnica tła	Długość gwintu	Rodzaj bity	Opakowanie	Zawartość	CE
578113	4,2 mm	13 mm	11 mm	13 mm	PH2	ESSBOX 202	250 SZT	✓
578125	4,2 mm	25 mm	11 mm	25 mm	PH2	ESSBOX 202	250 SZT	✓
578145	4,2 mm	45 mm	11 mm	45 mm	PH2	ESSBOX 203	250 SZT	✓