

OHUTLEVYRUUVI, PORAKÄRJELLÄ, CORRSEAL

KÄYTTÖALUE


ESSVE Ohutlevyruuvi porakärjellä, on tarkoitettu levymateriaalien asennukseen teräskoolauksiin. Porauskapasiteetti 0,7-2,0 mm.

NIMIKE

Ruuvi on valmistettu karkaistusta teräksestä ja siinä on kiiltosinkitty pintakäsittely, väreissä kirkas, musta tai valkoinen. Saatavana on myös CorrSeal-pinnoitettu ruuvi, joka sopii ulkokäyttöön. Ruuvissa on Phillips-ristiurakanta Ph2.

ASENNUSOHJE

Suositteltu kierrosluku: 400-1200/min.



Teräs

Tekniset Tiedot

Pintakäsittely	Corrseal
Päämateriaalit	Teräs
Korroosioluokka	C4
Käyttö ympäristö	Ulkokäyttöön



Tuotteet

Tuotenumero	Halkaisija	Pituus	Kannan halkaisija	Kierteen pituus	Kärki	Poraus kapasiteetti	Pakkaus	Sisältö	CE
569513	4,2 mm	13 mm	11 mm	11 mm	PH2	0,7 - 2	ESSBOX 202	250 KPL	✓
569525	4,2 mm	25 mm	11 mm	24 mm	PH2	0,7 - 2	ESSBOX 202	250 KPL	✓
569532	4,2 mm	32 mm	11 mm	30 mm	PH2	0,7 - 2	ESSBOX 203	250 KPL	✓