

# KATERUUVI, PORAKÄRJELLÄ, KIILTOSINKITTY

## KÄYTTÖALUE


ESSVE Kateruuvi, porakärjellä, on tarkoitettu profiloitujen levyjen asennukseen puu- tai teräskoolaukseen ja levyjen (limittaiseen) asennukseen levyihin.

## NIMIKE

Ruuvi on valmistettu karkaistusta teräksestä, kiiltosinkityllä pintakäsittelyllä ja se on maalattu polyesteripulverimaalilla. Galvanoitu teräsaluslaatta EPDM tiivisteellä. Saatavana myös ruostumattomasta teräksestä, ruostumattomalla aluslaattalla, jossa on EPDM tiiviste. Varustettu kuusiokannalla.

## ASENNUSOHJE

Asennettaessa on varottava ruuvien ylikiertymistä ja tiivistealuslaatan vahingoittumista. Suositeltu kierrosluku: 1800-2500/min



Teräs



Puu

## Tekniset Tiedot

Pintakäsittely	Kiiltosinkitty
Päämateriaalit	Teräs
Korroosioluokka	C2 sisäkäyttöön
Käyttö ympäristö	Sisäkäyttöön



## Tuotteet

Tuotenumero	Halkaisija	Pituus	Kannan halkaisija	Kierteen pituus	Poraus kapasiteetti	Pakkaus	Sisältö	CE
64951	4,8 mm	20 mm	10 mm	16 mm	max 2	ESSBOX 204	250 KPL	✓
64901	4,8 mm	28 mm	10 mm	24 mm	max 2	ESSBOX 204	250 KPL	✓
63224	4,8 mm	35 mm	10 mm	31 mm	max 2	ESSBOX 304	250 KPL	✓