

"FARMARSKRUV" SRAIGTAI SU GRĘŽIANČIA VIRŠŪNE. NUDAŽYTI RR SPALVOMIS.


Profiliuotų lakštų montavimas prie medinio arba plieninio pagrindo, taip pat lakštų montavimas ant lakštų.

APRAŠYMAS

Pagaminti iš grūdinto plieno. Blizgaus cinkavimo ir poliesterio milteliniais dažais dažytas paviršius. Galvanizuota plieninė poveržlė su EPDM tarpikliu.

Būna ir iš nerūdijančio plieno, su nerūdijančia poveržle ir EPDM tarpikliu. Su šešiakampe galvute.

Montuojant reikia pasirūpinti, kad sraigtas nebūtų persuktas ir nepažeistų sandarinimo poveržlės. Rekomenduojamas apsukų skaičius: 1800-2500/min.



Mediena

Specifikacija

Paviršiaus apdirbimas	Su danga
Pagrindinės medžiagos	Plienas
Atsparumo korozijai klasė	C3
Naudojimo aplinka	Laukas



Prekės numeris

Art. Nr.	Skersmuo	Ilgis	Galvutės skersmuo	Sriegio ilgis	GRĘŽIMO GEBA	Spalva	Spalvos kodas pagal RAL	Pakuotė	Sudėtis	CE
64953	4,8 mm	20 mm	10 mm	16 mm	max 2	Balta	RR20	ESSBOX 204	250 VNT	✓
64933	4,8 mm	28 mm	10 mm	24 mm	max 2		RAL3011	ESSBOX 204	250 VNT	✓
64935	4,8 mm	28 mm	10 mm	24 mm	max 2	Rudas	RAL8017	ESSBOX 204	250 VNT	✓