

# SANDWICH ELEMENTTIRUUVI PORAKÄRJELLÄ, CORRSEAL

## KÄYTTÖALUE

Sandwich elementtiruuvi on tarkoitettu sandwich-elementtien asennukseen teräspalkkeihin.

## NIMIKE

ESSVE Sandwich elementtiruuvi on tarkoitettu sandwich-elementtien asennukseen teräspalkkeihin.

## TUOTEKUVAUS

Ruuvi on varustettu porakärjellä ja on valmistettu karkaistusta teräksestä. ESSVE Sandwich elementtiruuvia on saatavana kahta versiota. Kiiltosinkityllä pintakäsittelyllä, jossa on galvanoitu teräsaluslaatta ja on tarkoitettu asennuksiin sisätiloissa, sekä Silver CorrSeal pintakäsittelyllä, jossa on ruostumatonta A2 terästä oleva aluslaatta ja on tarkoitettu asennuksiin ulkotiloissa. Molemmat mallit on varustettu EPDM-kumitiivisteellä ja kuusiokannalla.

## ASENNUS

Asennettaessa suositellaan käyttämään ruuvinväännintä, jossa on syvyydensäätö.

Suosittelun kierrosluku:

Porausteho 1,5-6,0mm 1800-2500/min

Porausteho 3,0-12,0mm 1000-1900/min

## ASENNUSOHJE

Asennettaessa suositellaan käyttämään ruuvinväännintä, jossa on syvyydensäätö.

Suosittelun kierrosluku:

Porausteho 3,0-12,0mm 1000-1900/min



Teräs

| Tekniset Tiedot  |              |
|------------------|--------------|
| Pintakäsittely   | Corrseal     |
| Päämateriaalit   | Teräs        |
| Korroosioluokka  | C4           |
| Käyttö ympäristö | Ulkokäyttöön |



| Tuotteet    |            |        |                               |                   |                 |                     |               |         |    |
|-------------|------------|--------|-------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------|---------|----|
| Tuotenumero | Halkaisija | Pituus | Produktmått G min-max - Enhet | Kannan halkaisija | Kierteen pituus | Poraus kapasiteetti | Pakkaus       | Sisältö | CE |
| 4242512110  | 5,5 mm     | 110 mm | 60 - 85 mm                    | 10 mm             | 35 mm           | 3 - 12              | Pahvilaatikko | 500 KPL | ✓  |
| 4242512125  | 5,5 mm     | 125 mm | 75 - 100 mm                   | 10 mm             | 35 mm           | 3 - 12              | Pahvilaatikko | 500 KPL | ✓  |
| 4242512135  | 5,5 mm     | 135 mm | 85 - 110 mm                   | 10 mm             | 35 mm           | 3 - 12              | Pahvilaatikko | 450 KPL | ✓  |
| 4242512155  | 5,5 mm     | 155 mm | 85 - 130 mm                   | 10 mm             | 55 mm           | 3 - 12              | Pahvilaatikko | 400 KPL | ✓  |
| 4242512200  | 5,5 mm     | 200 mm | 130 - 175 mm                  | 10 mm             | 55 mm           | 3 - 12              | Pahvilaatikko | 350 KPL | ✓  |
| 4242512175  | 5,5 mm     | 175 mm | 105 - 150 mm                  | 10 mm             | 55 mm           | 3 - 12              | Pahvilaatikko | 400 KPL | ✓  |
| 4242512185  | 5,5 mm     | 185 mm | 115 - 160 mm                  | 10 mm             | 55 mm           | 3 - 12              | Pahvilaatikko | 350 KPL | ✓  |
| 4242512235  | 5,5 mm     | 235 mm | 165 - 210 mm                  | 10 mm             | 55 mm           | 3 - 12              | Pahvilaatikko | 300 KPL | ✓  |