


## JUOSTELIŲ/COKOLIŲ/GRINDŲ SRAIGTAI SU MAŽA GALVUTE MEDINIAM/PLIENINIAM PROFILIUI. GELTONO CHROMAVIMO.

Juostelių, cokelių ir masyvių pušinių grindų montavimas viduje, prie medinio arba plieninio profilio. Gręžimo pajėgumas: 0,4-0,9 mm. Montuojant kietesnės medienos, pvz., ąžuolines grindis, reikia atlikti paruošiamąjį gręžimą.

### APRAŠYMAS

Pagaminti iš grūdinto plieno. Geltono chromavimo paviršius ir geltono chromavimo su baltais dažais. Priešpriešinis sriegis po galvute prispaudžia juosteles, cokelius ir masyvias pušines grindis prie pagrindo. Viršūnė su vienu pluoštiniu rėžtuku, kas mažina įsukimo momentą ir įtrūkimų pavojų. Maža galvutė gerai įleidžiama, sraigtas yra su TX fiksiatoriumi/antgaliu.

Rekomenduojamas apskukų skaičius: 400 - 1200 aps./min.



Plienas



Mediena

### Specifikacija

Paviršiaus apdirbimas	Geltonai cinkuota
Pagrindinės medžiagos	Plienas
Atsparumo korozijai klasė	C1
Naudojimo aplinka	Vidus

C1

### Prekės numeris

Art. Nr.	Skersmuo	Ilgis	Galvutės skersmuo	Sriegio ilgis	Sukimo antgalių	GRĘŽIMO GEBÄ	Pakuotė	Sudėtis
554642	3,9 mm	42 mm	5 mm	25 mm	TX10	0,4 - 0,9	ESSBOX 203	400 VNT
554657	3,9 mm	57 mm	5 mm	35 mm	TX10	0,4 - 0,9	ESSBOX 204	250 VNT