

UNIVERSALSKRUE MULTIDRIVE, BLANKFORSINKET

BRUKSOMRÅDE

ESSVE Universalskrue Multidrive er beregnet for lette innfestninger i trevirke, tre- og gipsplater, lettbetong, leca, betong, tegl, og hulltegl. Skruen monteres uten plugg.

BESKRIVELSE

Skruen er produsert i herdet stål med blankforsinket overflatebehandling. Multidrive har et fiberskjær i spissen, som gir skruen et lavt innskruingsmoment i trematerialet, og minimerer risikoen for sprekkdannelse. Skruen har TX-bitsfeste.

MONTERINGSANVISNING


Ved montering i lettbetong og leca anbefales bruk av 50mm skruer, og drill på lav hastighet. Forboring ikke nødvendig. Ved montering i betong, tegl og hulltegl, forbores et 5mm hull. Skruen monteres uten plugg. Anbefalt turtall: 400 - 1200/min



Betong



Gips



Lettbetong



Tre

Spesifikasjon	
Overflatebehandling	Blankforsinket
Hovedmateriale	Stål
Korrosjonsklasse	C1
Miljømerking	Innendørs



Artikler									
Art nr	Utvendig diameter	Lengde	Diameter hode	Gjengelengde	Bordiameter	Bordybde	Bits	Forpakning	Innhold
10004530	6,3 mm	32 mm	9,3 mm	32 mm	5 mm	42 mm	TX25	ESSBOX 202	75 STK
10004531	6,3 mm	50 mm	9,3 mm	37 mm	5 mm	60 mm	TX25	ESSBOX 202	75 STK