

KIPSIKRUVI KIPS, LÄIKIVAKS TSINGITUD


ESSVE kipsikruvi Kips kasutatakse siseruumides kahe kihi kipsplaatide paigaldamiseks lakke ja seintele. Esimene kipsikiht paigaldatakse tavapärasel viisil traditsiooniliste kipsikruvidega. Seejärel liimitakse teine kipsikiht peale ja kinnitatakse kipsikruviga Kips.

KIRJELDUS

Kruvi on valmistatud karastatud terasest ja on läikivaks tsingitud pinnatöötusega. Philipsi ristsoon Ph2. Pea kuju on spetsiaalselt konstrueeritud, et vältida papi-/kartongikihi kahjustamist kipsi süvistamisel.

PAIGALDUSJUHE

Monteeritakse madala momendiga, tagamaks kindlat montaaži. Soovitatav pöörete arv 800-1400/min.



Kipsplaat

Spetsifikatsioon

Pinnatöötlus	Tsink pinnakattega
Põhimaterjalid	Teras
Korrosiooniklass	C1
Paigalduskeskkond	Sisetingimus



Artiklid

Artikli number	Välisdiameeter [mm]	Pikkus	Pea diameeter	Keerme pikkus	Detaili paksus [mm]	Otsaku	Pakend	Sisu	CE
532538	5,2 mm	38 mm	6,8 mm	35 mm	26 mm	PH2	ESSBOX 203	400 TK	✓