


## GKP SRAIGTAI, CINKUOTI

Dvigubam gipskartonio plokščių sluoksniui montuoti prie lubų ir sienų viduje. Pirmasis sluoksnis montuojamas įprastu būdu ir tradiciniais gipskartonio plokščių sraigtais. Antras sluoksnis po to yra priklijuojamas klijais ir pritvirtinamas šiais gipskartonio plokščių sraigtais.

### APRAŠYMAS

Iš grūdinto plieno. Blizgaus cinkavimo paviršius. Su Philips kryžminiais grioveliais Ph2. Galvutės forma yra specialiai pritaikyta, kad nepažeistų storo popieriaus/kartono sluoksnio įleidžiant į gipskartonį.

Siekiant patikimo montavimo, naudojamas nedidelis apsukų skaičius. Rekomenduojamas apsukų skaičius: 800-1400/min.



Gipskartonis

### Specifikacija

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Paviršiaus apdirbimas     | Cinkuota |
| Pagrindinės medžiagos     | Plienas  |
| Atsparumo korozijai klasė | C1       |
| Naudojimo aplinka         | Vidus    |



### Prekės numeris

| Art. Nr. | Skersmuo | Ilgis | Galvutės skersmuo | Sriegio ilgis | Tvirtinimo medžiagos storis | Sukimo antgalių | Pakuotė    | Sudėtis | CE |
|----------|----------|-------|-------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|------------|---------|----|
| 532538   | 5,2 mm   | 38 mm | 6,8 mm            | 35 mm         | 26 mm                       | PH2             | ESSBOX 203 | 400 VNT | ✓  |