

## WKRETY DO ŁĄCZENIA PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH, OCYNKOWANE


Do użytku wewnątrz pomieszczeń, do łączenia płyt gipsowo-kartonowych ze sobą. Pierwsza warstwa płyty jest montowana do konstrukcji wkrętami do płyt, drugą płytę mocujemy stosując wkręty do łączenia płyt.

### OPIS

Wkręt wykonany z hartowanej stali węglowej, zabezpieczoną powłoką cynku elektrolitycznego. Specjalnie zaprojektowany teb wkrętów z gniazdem PH2, podczas prawidłowego montażu nie przebija warstwy kartonu.

### WSKAZÓWKI MONTAŻOWE

Dla zapewnienia prawidłowego montażu należy używać wkrętarki o niskim momencie obrotowym. Zalecana prędkość obrotowa wkrętarki 800 - 1400 obr./ min.



Płyta gipsowa

### Specyfikacja

Rodzaj pokrycia	Ocynkowany
Materiał główny	Stal
Klasa korozyjności	C1
Środowisko aplikacji	Wewnętrzny



### Artykuły

Nr katalogowy	Średnica	Długość	Średnica tba	Długość gwintu	Wymiary produktu	Rodzaj bita	Opakowanie	Zawartość	CE
532538	5,2 mm	38 mm	6,8 mm	35 mm	26 mm	PH2	ESSBOX 203	400 SZT	✓