


CIETĀ ĢĪPŠKARTONA SKRŪVES KOKA/TĒRAUDA KARKASAM, FOSFATIZĒTAS

ESSVE cietā ģipškartona skrūves paredzētas cietu/izturīgu ģipškartona plākšņu piestiprināšanai iekštelpās pie koka vai tērauda karkasa. Urbšanas spēja 0,4-0,9 mm.

APRAKSTS

Skrūves izgatavotas no rūdīta tērauda, fosfatizētas. Philips krustveida galviņa Ph2. Skrūvēm zem galviņas ir papildu reversā vītne, kas palielina diametru, ļaujot iegremdēt skrūves galvu pamatnē.

Ātrai un efektīvai uzstādīšanai jāizmanto skrūvgriezis ar dziļuma ierobežotāju. Ieteicamais apgriezienu skaits: 31–55 mm 2000–2800/min



Tērauds



Koks

Specifikācija

Virsmas apstrāde	Fosfatizēts
Galvenais materiāls	Tērauds
Korozijas izturības klase	C1
Lietojumprogrammu vide	Iekštelpās



Preces numurs

Art. nr.	Diametrs	Garums	Galvas diametrs	Vītnes garums	Stiprinājuma biezums	Bitu tips	Urbšanas jauda min	Iepakojums	Saturs	CE
550133	3,9 mm	31 mm	7,8 mm	21 mm	13 mm	PH2	0,4 - 0,9	ESSBOX 304	1000 GAB	✓
550145	3,9 mm	45 mm	7,8 mm	32 mm	26 mm	PH2	0,4 - 0,9	ESSBOX 304	900 GAB	✓
550158	3,9 mm	55 mm	7,8 mm	42 mm	39 mm	PH2	0,4 - 0,9	ESSBOX 304	500 GAB	✓