

CIETĀ ĢIPŠKARTONA SKRŪVES KOKA/TĒRAUDA KARKASAM, FOSFATIZĒTAS

ESSVE cietā ģipškartona skrūves paredzētas cietu/izturīgu ģipškartona plākšņu piestiprināšanai iekštelpās pie koka vai tērauda karkasa. Urbšanas spēja 0,4-0,9 mm.

APRAKSTS

Skrūves lentēs izgatavotas no rūdīta tērauda, fosfatizētas. Philips krustveida galviņa Ph2. Skrūvēm zem galviņas ir papildu reversā vītne, kas palielina diametru, ļaujot iegremdēt skrūves galvu pamatnē. ESSVE cietā ģipškartona skrūves piemērotas izmantošanai ar izplatītākajiem automātiskajiem skrūvgriežiem.

Ātrai un efektīvai uzstādīšanai jāizmanto skrūvgriezis ar dziļuma ierobežotāju. Ieteicamais apgriezienu skaits: 31-55 mm 2000-2800/min



Tērauds



Koks

Specifikācija

Virsmas apstrāde	Fosfatizēts
Galvenais materiāls	Tērauds
Korozijas izturības klase	C1
Lietojumprogrammu vide	Iekštelpās



Preces numurs

Art. nr.	Diametrs	Garums	Galvas diametrs	Vītnes garums	Bitu tips	Urbšanas jauda min	Saturs	CE
550533	3,9 mm	31 mm	7,8 mm	21 mm	PH2	0,4 - 0,9	1000 GAB	✓
550543	3,9 mm	41 mm	7,8 mm	26 mm	PH2	0,4 - 0,9	1000 GAB	✓
550552	3,9 mm	55 mm	7,8 mm	42 mm	PH2	0,4 - 0,9	1000 GAB	✓