

NAUHOITETTU KOVAKIPSIRUUVI XTR, SÄHKÖSINKITTY

KÄYTTÖALUE

Erikoisruuvi ESSVE XTR erittäin koville kipsilevyille, esim. Habito. Toimii myös kuitusementtilevyille. Sopii puu-, metalli, vahvistettu teräs koolauksiin sisätiloissa. Porauskapasiteetti 0,4-2,0 mm.

NIMIKE

XTR ruuvi on valmistettu karkaistusta hiiliteräksestä, sähkösinkityllä pintakäsittelyllä. Varustettu Philips Ph2 kannalla. Porakärki porautuu helposti materiaalin läpi ja kiinnittyy nopeasti. Patentoitu ruuvinkanta spiraalin muotoisilla kierteillä takaa siistin lopputuloksen ilman levyypinnan rikkoontumista, tämä helpottaa tasoitusta ja maalaamista.

ASENNUSOHJE

Tehokkaan ja nopean asennuksen saavuttamiseksi suositellaan käyttämään syvyyssäädöllä varustettua ruuvinväännintä.

Suositteltu kierrosluku: 2000-2800/min.



Teräs



Puu

Tekniset Tiedot

Pintakäsittely	Kiiltosinkitty
Korroosioluokka	C1
Käyttö ympäristö	Sisäkäyttöön



Tuotteet

Tuotenumero	Halkaisija	Pituus	Kannan halkaisija	Kierteen pituus	Tuotteen tiheys	Kärki	Poraus kapasiteetti	Sisältö	CE
550630	4,2 mm	30 mm	7,25 mm	25 mm	13 mm	PH2	0,4 - 2	1000 KPL	✓
550645	4,2 mm	45 mm	7,25 mm	40 mm	26 mm	PH2	0,4 - 2	1000 KPL	✓