

GIPSKARTONIO PLOKŠČIŲ SRAIGTAI. PLIENINIAM PROFILIUI, BLIZGAUS CINKAVIMO.

Gipskartonio plokščių montavimas viduje, prie plieninio profilio. Gręžimo pajėgumas: 0,4-0,9 mm.

APRAŠYMAS

Sraigatai yra tiesioje juostoje. Pagaminti iš grūdinto plieno. Fosfatuotas arba blizgaus cinkavimo paviršius. Philip kryžminiai grioveliai Ph2.

Tinka įprastiems automatiniams suktuvams.

Montavimui rekomenduojamos tekintos galvutės. Rekomenduojamas apskukų skaičius: 25-50 mm - 2800-4700/min.



Plienas

Specifikacija

| | |
|---------------------------|----------|
| Paviršiaus apdirbimas | Cinkuota |
| Pagrindinės medžiagos | Plienas |
| Atsparumo korozijai klasė | C1 |
| Naudojimo aplinka | Vidus |



Prekės numeris

| Art. Nr. | Skersmuo | Ilgis | Galvutės skersmuo | Sriegio ilgis | Sukimo antgalių | GRĘŽIMO GEBA | Sudėtis | CE |
|----------|----------|-------|-------------------|---------------|-----------------|--------------|----------|----|
| 522325 | 3,5 mm | 25 mm | 8,4 mm | 20 mm | PH2 | 0,4 - 0,9 | 1000 VNT | ✓ |
| 522341 | 3,5 mm | 41 mm | 8,4 mm | 36 mm | PH2 | 0,4 - 0,9 | 1000 VNT | ✓ |
| 522350 | 3,5 mm | 50 mm | 8,4 mm | 45 mm | PH2 | 0,4 - 0,9 | 1000 VNT | ✓ |