

WKRĘT DO PŁYT GIPSOWYCH, Z NAWIERTKĄ, DO KONSTRUKCJI STALOWYCH, FOSFATYZOWANY



Wkręty z nawiertką, łączone taśmą plastikową, do płyt gipsowo-kartonowych przeznaczone są do montażu do podłoża stalowego o grubości do 2,0mm.



Stal

OPIS

Wkręty łączone taśmą plastikową, wykonane z hartowanej stali węglowej, fosfatyzowane. Łeb wkrętów z gniazdem PH2. Taśma łącząca wkręty umożliwia ich stosowanie przy montażu wkrętarkami ze znormalizowanym podajnikiem taśmowym.

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE

Dla zapewnienia prawidłowego montażu płyt gipsowo-kartonowych należy używać wkrętarki z podajnikiem taśmowym. Zalecana prędkość obrotowa wkrętarki 2000 - 2800 obr./ min.

Specyfikacja

Rodzaj pokrycia	Fosfatyzowany
Materiał główny	Stal
Klasa korozyjności	C1
Środowisko aplikacji	Wewnętrzny



Artykuły

Nr katalogowy	Średnica	Długość	Średnica tba	Długość gwintu	Rodzaj bity	Min. zdolność wiercenia	Zawartość	CE
581325	3,5 mm	25 mm	8,4 mm	20 mm	PH2	0,7 - 2	1000 SZT	✓
581340	3,5 mm	40 mm	8,4 mm	35 mm	PH2	0,7 - 2	1000 SZT	✓
581350	3,5 mm	50 mm	8,4 mm	45 mm	PH2	0,7 - 2	1000 SZT	✓