

LENGIKRUVI L8, TERAVAL OTSAGA, PUIDULE JA BETOONILE

ESSVE terava otsaga lengikruvi L8 on mõeldud siseuste lengide paigaldamiseks puitu, betooni, kergbetooni, kergklinkrisse, tellisesse ja auktellisesse. Lengikruvi L8 võimaldab täielikult reguleeritavat montaaži. Spetsiaalselt kohandatud akendele, mille augu suurus on 9/5 mm, kuid sobib ka 14/5 mm suurustele aukudele.





KIRJELDUS

Kruvi on valmistatud karastatud terasest ja sel on läikivaks tšingitud pinnatöötlus. Kruvi on mõeldud kasutamiseks astmeliselt puuritud lengis ning sel on TX-pesa TX25. Lengikruvi L8 keeramisel lengi sisse haarduvad kruvipea all olevad kidad lengi külge. Lengi reguleerimiseks tuleb lengikruvi L8 sisse- või väljapoole keerata. Kinnituskoht kaetakse lõpuks kattekorgiga.

PAIGALDUSJUHEND

Paigaldamine käib ühe sammuga: keerake lengikruvi L8 lengi ja selle taga oleva karkassi sisse. Kruvipea all olevad kidad peavad olema surutud 5 mm augu sisse. Paigaldussügavus karkassis on min 45 mm.

PAIGALDAMINE



Beton



Tellis



Puit



Õõnes tellis

Spetsifikatsioon

Pinnatöötlus

Tsink pinnakattega

Korrosiooniklass

C1

C1

Artiklid

Artikli number	Välisdiameeter [mm]	Pikkus	Pea diameeter	Otsaku	Pakend	Sisu
111112	6 mm	70 mm	8 mm	TX25	ESSBOX 203	50 TK
111114	6 mm	90 mm	8 mm	TX25	ESSBOX 203	50 TK
111116	6 mm	110 mm	8 mm	TX25	ESSBOX 204	50 TK
111118	6 mm	130 mm	8 mm	TX25	ESSBOX 204	50 TK