

## STAKTOS SRAIGTAI L SU GRĘŽIANČIA VIRŠŪNE

ESSVE staktos sraigčiai L su gręžiančia viršūne yra skirti vidaus durų staktoms montuoti į plieninį profilį, maks. 2,0 mm, su medinio profilio sustiprinimu. Staktos sraigčiai L užtikrina pilnai reguliuojamą montavimą.

### APRAŠYMAS

Iš grūdinto plieno, blizgaus cinkavimo paviršius. Šie sraigčiai pritaikyti pakopomis išgręžtoms staktoms 14/5 mm. Su TX 25 suėmimu.

Įsukus į staktą, po galvute esantys rantai įsirėžia į staktą. Staktos reguliavimas po to atliekamas sukant staktos sraigtus L į vidų arba į lauką. Po to montavimo vieta uždengiama dangteliu.

Montavimas atliekamas viena pakopa, įsukite staktos sraigimą L į staktą ir už jos esantį pagrindą. Montavimo gylis pagrindo medžiagoje - min. 45 mm.

### MONTAVIMAS



Montavimas į plieninį profilį (iki 2,0 mm) su medinio profilio sutvirtinimu atliekamas tiesiogiai, be parengiamojo gręžimo.

#### Specifikacija

Paviršiaus apdirbimas	Cinkuota
Atsparumo korozijai klasė	C1

C1

#### Prekės numeris

Art. Nr.	Skersmuo	Ilgis	Galvutės skersmuo	Sukimo antgalių	GRĘŽIMO GEBÄ	Pakuotė	Sudėtis
111107	6 mm	80 mm	12 mm	TX25	max 2	ESSBOX 204	100 VNT
111109	6 mm	100 mm	12 mm	TX25	max 2	ESSBOX 204	100 VNT

