

SRAIGTAI BETONUI INDU-PROG

ESSVE betonsraigčiai Indu-prog yra naudojami staktoms/rėmams tvirtinti kartu su Indu-Prog staktos įvorėmis arba Programa langų įvorėmis. Greitas ir paprastas inkaravimas betone, plytose ir tuščiaavidurėse plokštėse. Galima naudoti ir inkaravimui medyje.

APRAŠYMAS

Neturintis kaiščio, specialiai grūdintas sraigtas, kuris įsukamas tiesiai į išgręžtą skylę. Su vadinamuoju "hi-low" sriegiu, kuris palengvina montavimo darbus. Pagamintas iš grūdinto plieno. Blizgaus cinkavimo paviršius. Suėmimas TX30. Paprastai keliamoji galia sustiprėja padidinus ankerinio tvirtinimo gylį. Tvirtinant kitose medžiagose nei betonas, norint gauti tinkamą praktinį atsparumą, turi būti atliktas bandomasis tempimas pagal Nacionalinės namų statybos patvirtintą metodą. Sraigtas betonui taip pat yra patikrintas ir pripažintas tinkamu pulsuojančioms apkrovoms.

Montuoti rekomenduojama smūginiu suktuvu. Žr. montavimo instrukciją skyriaus gale.


Specifikacija

Paviršiaus apdirbimas	Cinkuota
Atsparumo korozijai klasė	C1
Naudojimo aplinka	Vidus

C1

Prekės numeris

Art. Nr.	Skersmuo	Ilgis	Galvutės skersmuo	Grąžto skersmuo	Sukimo antgalių	Pakuotė	Sudėtis
105267	7,5 mm	65 mm	10 mm	6 mm	TX30	ESSBOX 204	100 VNT
105287	7,5 mm	92 mm	10 mm	6 mm	TX30	ESSBOX 204	50 VNT
105288	7,5 mm	132 mm	10 mm	6 mm	TX30	ESSBOX 204	50 VNT



Betonas



Plyta



Tuščiavidurė plyta