


NAELEKSPANDER ENA-K, LÄIKIVAKS TSINGITUD (FZB)

Ripplaekstruktsioonid, torude ülesriputamine, elektripaigaldised, isolatsioon, furnituur jmt.

KIRJELDUS

Naelekspandris ENA-K on ekspandri tugevuse pakutavad eelised ühendatud naela lihtsa paigaldusviisiga. Naelankur tuleb lihtsalt lüüa betooni sisse ette puuritud 6 mm auku. Naelekspandril ENA-K on 13 mm naelapea.



Betoon

Spetsifikatsioon

| | |
|-------------------|--------------------|
| Pinnatöötlus | Tsink pinnakattega |
| Korrosiooniklass | C1 |
| Paigalduskeskkond | Sisetingimus |



Artiklid

| Artikli number | Välisdiameeter [mm] | Pikkus | Pea diameeter | Detaili paksus [mm] | Puuri diameeter | Puurim-issügavus | Standardne paigaldussügavus | Pakend | Sisu | CE |
|----------------|---------------------|--------|---------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|------------|--------|----|
| 123473 | 6 mm | 44 mm | 13 mm | 10/5 mm | 6 mm | 35/40 mm | 25/30 mm | Pappkast | 200 TK | ✓ |
| 123475 | 6 mm | 49 mm | 13 mm | 15/10 mm | 6 mm | 35/40 mm | 25/30 mm | Pappkast | 200 TK | ✓ |
| 123481 | 6 mm | 89 mm | 13 mm | 55/50 mm | 6 mm | 35/40 mm | 25/30 mm | Pappkast | 100 TK | ✓ |
| 1123473 | 6 mm | 44 mm | 13 mm | 10/5 mm | 6 mm | 35/40 mm | 25/30 mm | ESSBOX 203 | 100 TK | ✓ |
| 1123475 | 6 mm | 49 mm | 13 mm | 15/10 mm | 6 mm | 35/40 mm | 25/30 mm | ESSBOX 203 | 100 TK | ✓ |
| 1123479 | 6 mm | 63 mm | 13 mm | 35/30 mm | 6 mm | 35/40 mm | 25/30 mm | ESSBOX 204 | 50 TK | ✓ |
| 1123481 | 6 mm | 89 mm | 13 mm | 55/50 mm | 6 mm | 35/40 mm | 25/30 mm | ESSBOX 204 | 50 TK | ✓ |