


## KOTWA WPUSZCZANA Z OTWOREM EHY, OCYNKOWANA



Prosty i szybki montaż instalacji wentylacyjnych, drabinek i koryt kablowych, instalacji tryskaczowych, sufitów podwieszanych oraz wsporników. Używany w komplecie z prętem gwintowanym, nakrętką lub śrubą metryczną.



Beton

### OPIS

Kotwa kanałowa EHY jest wykonana z kartowanej stali węglowej zabezpieczonej warstwą cynku elektrolitycznego, przeznaczona do montażu w płytach kanałowych. Dokręcając śrubę lub nakrętkę, stożek rozszerza tuleję, tworząc mocne połączenie we pustkach lub litym betonie. Aprobata Z-21.1-1785 dopuszcza montaż w konstrukcjach z pustymi przestrzeniami i litym betonem min. 50 mm od zbrojenia sprężającego.

### Specyfikacja

Rodzaj pokrycia	Ocynkowany
Klasa korozyjności	C1
Środowisko aplikacji	Wewnętrzny

C1

### Artykuły

Nr katalogowy	Gwint metryczny	Średnica wiertła	Głębokość wiercenia	Opakowanie	Zawartość
123635	M6	10 mm	50 mm	Pudełko kartonowe	50 SZT
123637	M8	12 mm	55 mm	Pudełko kartonowe	50 SZT
123639	M10	16 mm	60 mm	Pudełko kartonowe	50 SZT
123641	M12	18 mm	70 mm	Pudełko kartonowe	25 SZT