

LYÖNTIANKKURI EDA, KIILTOSINKITTY


KÄYTTÖALUE

ESSVE Lyöntiankkuri EDA/EDA-K on tarkoitettu käytettäväksi kiinnityksiin betonissa ja luonnonkivessä. Käyttöalueita ovat esim. väliaikaiset asennukset, alakaton laskeminen, kaapelitikkaat, putkivedokset jne. Koot M8 ja M10 sopivat myös erinomaisesti ontelolaattojen kiinnittämiseen.


NIMIKE

Lyöntiankkuri EDA/EDA-K koostuu kartionmuotoisesta holkista, jossa on sisäkierteet. Holkissa on kartionmuotoinen kiila. Asennettaessa ankkurin kiila lyödään pohjaan ESSVEn Lyöntituurnalla EDA. Ankkurin lovettu alaosa laajenee ja puristuu kiinni porausreikään. Lyöntiankkuri EDA on muodoltaan suora ja sitä on saatavana kiiltosinkittynä, 5 µm, ja ruostumattomana, haponkestävänä A4 laatuna. Lyöntiankkuri EDA-K on laipallinen ja sitä on saatavana kiiltosinkittynä, 5 µm.


TUMATAAS




1. Pora reikä Teknisten tietojen mukaisesti



2. Puhalla reikä puhtaaksi ja työnnä lyöntiankkuri reikään. EDA-K:lle voidaan porausvyvyttä lisätä 15mm:llä, jolloin reikää ei tarvitse puhaltaa puhtaaksi.



3. Lyö kiilaa ESSVE lyöntituurnalla, kunnes tuurnan kaulus osuu lyöntiankkuriin.



4. Kiinnitä kappale sopivalla pultilla. Asennus on valmis.


Tekniset Tiedot

Pintakäsittely	Kiiltosinkitty
Korroosioluokka	C1
Käyttö ympäristö	Sisäkäyttöön

C1

Tuotteet

Tuotenumero	Millikierre	Pituus	Poran halkaisija	Porays syvyys	Standardi ankkurointisyvyys	Pakkaus	Sisältö
408004	M8	30 mm	10 mm	35 mm	30 mm	ESSBOX 203	100 KPL
408006	M10	40 mm	12 mm	45 mm	40 mm	ESSBOX 203	50 KPL
408008	M12	50 mm	15 mm	55 mm	50 mm	ESSBOX 304	50 KPL
408011	M16	65 mm	20 mm	75 mm	65 mm	ESSBOX 203	20 KPL



Betoni



Luonnonkivi