


KOTWA WPUSZCZANA EKD, STAL NIERDZEWNA A4

Kotwa jest przeznaczona do montażu zawiesi rur, wentylacji i rur systemów tryskaczowych . Kotwa może być w łatwy sposób demontowana bez pozostawiania zbędnych elementów.

OPIS

Kotwa wbijana EKD może być wykorzystywana do montażu w betonie spękanym i niespękanym. Montaż odbywa się przy pomocy przeznaczonego do tego narzędzia.

- posiada wewnętrzny gwint metryczny
- Aprobata FM do montażu instalacji tryskaczowych (M10-M20)
- Dopuszczona do montażu instalacji tryskaczowych zgodnych z VDS, GmbH (M8-M16)
- Testy w betonie od C20/25 do C50/60



Beton



Kamień

Specyfikacja	
Materiał główny	Stal nierdzewna A4
Klasa korozyjności	C5 A4
Środowisko aplikacji	Zewnętrzny



Artykuły								
Nr katalogowy	Gwint metryczny	Długość	Średnica wiertła	Głębokość wiercenia	Standardowa głębokość kotwienia	Opakowanie	Zawartość	CE
123595	M6	30 mm	8 mm	30 mm	30 mm	ESSBOX 202	100 SZT	✓
123597	M8	30 mm	10 mm	30 mm	30 mm	ESSBOX 203	100 SZT	✓
123601	M10	40 mm	12 mm	40 mm	40 mm	ESSBOX 203	50 SZT	✓
123603	M12	40 mm	15 mm	50 mm	50 mm	ESSBOX 304	50 SZT	✓
123605	M16	65 mm	20 mm	65 mm	65 mm	ESSBOX 204	25 SZT	✓
123607	M20	80 mm	25 mm	80 mm	80 mm	Pudełko kartonowe	25 SZT	✓

Akcesoria	
Nr katalogowy	Zawartość
123619	1 SZT
123621	1 SZT
123623	1 SZT
123625	1 SZT
123627	1 SZT
123629	1 SZT
123631	1 SZT
123633	1 SZT