



KOTWA WPUSZCZANA EKD-K, EZP

Kotwa jest wykonana z hartowanej stali węglowej, przeznaczona do montażu zawiesi rur, wentylacji i rur systemów tryskaczowych . Kotwa może być w łatwy sposób demontowana bez pozostawiania zbędnych elementów.

OPIS

Kotwa wbijana EKD-K może być wykorzystywana do montażu w betonie spękany i niespękany. Montaż odbywa się przy pomocy przeznaczonego do tego narzędzia.

- posiada wewnętrzny gwint metryczny
- Aprobata FM do montażu instalacji tryskaczowych (M10-M20)
- Dopuszczona do montażu instalacji tryskaczowych zgodnych z VDS, GmbH (M8-M16)
- Testy w betonie od C20/25 do C50/60



Beton



Kamień

Specyfikacja	
Klasa korozyjności	C1
Środowisko aplikacji	Wewnętrzny



Artykuły

Nr katalogowy	Gwint metryczny	Głębokość wiercenia	Opakowanie	Zawartość	CE
123609	M8	30 mm	Pudełko kartonowe	100 SZT	✓
123611	M8	40 mm	Pudełko kartonowe	100 SZT	✓
123613	M10	30 mm	Pudełko kartonowe	50 SZT	✓
123615	M10	40 mm	Pudełko kartonowe	50 SZT	✓
123617	M12	50 mm	Pudełko kartonowe	50 SZT	✓

Akcesoria

Nr katalogowy	Zawartość
123619	1 SZT
123621	1 SZT
123623	1 SZT
123625	1 SZT
123627	1 SZT
123629	1 SZT
123631	1 SZT
123633	1 SZT