

WKRĘT DO BETONU EUS2 A4-C, ŁEB WPUSZCZANY, STAL NIERDZEWNA A4



Wkręt do betonu ESSVE EUS2 ze stali nierdzewnej A4 to wysokiej jakości wkręt do betonu przeznaczony do montażu tam, gdzie wymagany jest wysoki poziom bezpieczeństwa, m.in. balustrady balkonowe, zabezpieczenia przed upadkiem, płyty stalowe itp. Posiada znak CE w ramach ETA (opcja 1) i jest dopuszczony do stosowania zarówno w spękany, jak i niespękany beton. ETA obejmuje odporność ppoż. w klasie od R30 do R120. Ponadto ETA zezwala na regulację instalacji za pomocą podkładek regulacyjnych.

Beton

OPIS

Stal nierdzewna A4 pozwala na montaż w agresywnych środowiskach, zarówno w przemyśle i w środowisku morskim. Zgodnie z wytycznymi Eurokodu (EN 1992-4), elementy złączne ze stali nierdzewnej mogą i powinny być używane na zewnątrz i w stale wilgotnych pomieszczeniach, aby uzyskać minimalny okres użytkowania wynoszący 50 lat. Gwint zewnętrzny na końcówce wkręta posiada wspawane wkładki z węglików spiekanych, które z twardością nacinają gwint w miękkim i twardym betonie (C20/25 - C50/60).

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE

Do montażu zalecane są zakrętki udarowe. Do uzyskania prawidłowego montażu śruba do betonu nie wymaga wstępного momentu dokręcania. Końcowy moment nie powinien być większy niż wymagany do zamontowania detalu. Unikaj nadmiernego dokręcania. Dalsze informacje na temat instalacji zawarte są w ETA.

Specyfikacja

Materiał główny	Stal nierdzewna A4
Klasa korozyjności	C5 A4
Środowisko aplikacji	Zewnętrzny/ w pobliżu wybrzeża



Artykuły

Nr katalogowy	Średnica	Długość	Średnica łba	Długość gwintu	Wymiary produktu	Średnica wiertła	Głębokość wiercenia	Standardowa głębokość kotwienia	Rodzaj bity	Opakowanie	Zawartość
10003015	7,5 mm	65 mm	13 mm	45 mm	20/10 mm	6 mm	50/60 mm	45/55 mm	TX30	ESSBOX 203	60 SZT
10003016	7,5 mm	85 mm	13 mm	45 mm	40/30 mm	6 mm	50/60 mm	45/55 mm	TX30	ESSBOX 203	60 SZT
10003017	7,5 mm	105 mm	13 mm	45 mm	60/50 mm	6 mm	50/60 mm	45/55 mm	TX30	ESSBOX 203	50 SZT
10003025	10,5 mm	80 mm	19,5 mm	55 mm	35/25/15 mm	8 mm	55/65/75 mm	45/55/65 mm	TX40	ESSBOX 203	25 SZT
10003026	12,5 mm	90 mm	21,5 mm	75 mm	35/15/5 mm	10 mm	65/85/95 mm	55/75/85 mm		ESSBOX 204	25 SZT