

# JUOKSURUUVI/BETONIRUUVI ECS-C, VAPAAPITUUDELLINEN, UPPOKANTAINEN TX-KÄRKI, KIILTOSINKITTY, 12 MM

## KÄYTTÖALUE


ESSVE Juoksuruuvi/Betoniruuvi, vapaapituudellinen, on tarkoitettu nopeaan ja helppoon ankkurointiin betoniin, tiileen ja reikätiileen.

## NIMIKE

Erikoiskarkaistu ruuvi joka kierretään suoraan porattuun reikään, ilman tulppaa. Se on täyskierretty, nk. "hi-low"-kierteellä joka helpottaa asennusta. Ruuvi on valmistettu karkaistusta teräksestä, kiiltosinkityllä tai CorrSeal pinnoitteella. Yleisesti ottaen kuormitettavuus paranee, kun ankkurointisyvyys kasvaa. Ankkuroitaessa muuhun kuin betoniin on tehtävä Boverketin (Ruotsissa) hyväksymän arvioinnin mukainen koekiinnitys todellisen kuormitettavuuden selvittämiseksi. Betoniruuvi on myös testattu ja hyväksytty sykkivää kuormitusta varten.

## ASENNUSOHJE

Asennuksessa suositellaan iskuruuvinväännintä. Katso alla olevat asennusohjeet. HUOM! Betoniruuvi ei vaadi esikieristysmomenttia kiinnikkeen varmistamiseksi. Käytettävä vääntömomentti ei saa olla suurempi kuin mitä kiinnitettävä kappalee vaatii pysyäkseen paikoillaan. Taulukossa mainittua kiristysmomenttia ei saa ylittää.



Betoni

## Tekniset Tiedot

Pintakäsittely	Kiiltosinkitty
Korroosioluokka	C2 sisäkäyttöön
Käyttö ympäristö	Ulkokäyttöön



## Tuotteet

Tuotenumero	Halkaisija	Pituus	Kannan halkaisija	Kierteen pituus	Tuotteen tiheys	Poran halkaisija	Porays syvyys	Standardi ankkurointisyvyys	Kärki	Pakkaus	Sisältö
105270	7,5 mm	92 mm	12 mm	42 mm	57/42 mm	6 mm	45/60 mm	35/50 mm	TX30	ESSBOX 304	100 KPL