

KLEJ BUDOWLANY ESS TACK XTRM

Klej montażowy ESSVE ESS TACK XTRM jest przeznaczony do łączenia elementów konstrukcyjnych wykonanych z betonu, kamienia naturalnego i stali. Może być stosowany w aplikacjach, w których wymagana jest duża wytrzymałość obciążenia.

OPIS

Klej montażowy ESS TACK XTRM z możliwością ekstremalnego bezpośredniego przenoszenia obciążenia - chwytą bezpośrednio przed utwardzeniem. Klej jest mocny, szybko schnący, elastyczny i odporny na warunki atmosferyczne. Produkt jest praktycznie bezwonny. ESS TACK XTRM nie uszkodzi innych materiałów i ma dobrą odporność chemiczną i temperaturową. Do aplikacji używaj profesjonalnych wyciskaczy np. ESSVE TACK GUN.

- Bez rozpuszczalników, izocyjanianów, ftalanów i silikonu
- Temperatura pracy +5 ° C do +40 ° C
- Może być malowany
- Przechowywać w pozycji pionowej w temperaturze pokojowej maks. +25 ° C

Więcej informacji i karta charakterystyki dostępne na essve.com

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE

Klej nakładać punktowo lub pasmami. Produkt utwardza się pod wpływem wilgoci. Unikać nakładania obwodowego, wokół klejonych powierzchni. Działa najlepiej, gdy wkład ma temperaturę pokojową. W temperaturach poniżej +5°C czas wiązania znacznie wzrasta



Aluminium

Beton

Stal

Drewno

Płyta gipsowa

Specyfikacja

Środowisko aplikacji Wewnętrzny/ Zewnętrzny



Artykuły

Nr katalogowy	Kolor	Opakowanie	Zawartość
17366	Biały	Kaseta	0,29 L

Akcesoria

Nr katalogowy	Zawartość
19940	5 SZT
19602	1 SZT
19504	1 SZT
118800	150 SZT