

# EHITUSLIIM EHTUS- JA TÖÖSTUS

- Kasutamiseks siseruumides ja õues
- Ehitus, keretööd
- Sõidukid, tööstus
- Paigaldused merenduses
- Kiiresti kõvastuv ja tugev
- Metall, puit, kivi
- Betoon, puitlaastplaat, kips
- Kergklinker ja vahtplast



## KIRJELDUS

Tugev ja hästi liimiv, tihendav ja täitev liimivuuk. Kõvastub õhuniiskuse toimele, mistõttu toimub kõvastumine tihedates liidetes ja madalamal temperatuuril aeglaselt (alla +5 °C juures üliaeglaselt). Temperatuuri kerkides algab kõvastumine uuesti. Külmaskindel, vee- ja ilmastikukindel. Puhastada puhastuslapi/-spreiga.

- Vormitav ja kergesti töödeldav.
- Ei sisalda lahusteid, isotsüanaate, ftalaate ega silikooni.
- Töötemperatuur +5 °C kuni +40 °C.
- Ülevärvitav.
- Hoida püstises asendis toatemperatuuril max +25 °C juures.

## Spetsifikatsioon

Paigalduskeskkond

Sise/välitingimus

## Artiklid

Artikli number	Värvitoon	Pakend	Sisu
118778	Valge	Kassett	0,3 L