

TRÄLIM INNE - VESIPOHJAINEN VAKIOLIIMA

KÄYTTÖALUE

- Sisäkäyttöön
- Kosteudelta suojatuissa ympäristöissä
- Useammille puulaaduille esim:
 - Puu, lastulevy, OSB, vaneri
 - Puukuitu, pahvi jne.



NIMIKE

Perinetinen puulima tai nk. valkoliima PVAc-pohjainen. Toimii hyvin useimmissa puumateriaaleissa. Parhas tulos saadaan kun materiaalit ovat hyvin yhteensopivat ja vastatyöstetyt. Liimaliitos asetetaan painon alle vähintään 30 minuutiksi, mielellään kauemmaksi aikaa. Säilytetään pakkaselta suojattuna, kovettumaton liima puhdistetaan vedellä tai puhdistusliinalla Universal.

- Kosteusluokka D2.
- Päällemaalattava
- Työstölämpötila +5°C:sta +40°C:seen
- Säilytetään pystyasennossa, huoneenlämmössä maks. +25°C:ssa



Puu



Kipsi

Tekniset Tiedot

Käyttö ympäristö

Sisäkäyttöön



Tuotteet

Tuotenumero	Väri	Sisältö
20031	Läpinäkyvä	0,25 L
20033	Läpinäkyvä	0,75 L
20039	Läpinäkyvä	100 L