

TRÄLIM UTE - VESIPOHJAINEN KOSTEUDENKESTÄVÄ LIIMA

KÄYTTÖALUE

- Sisä- ja ulkokäyttöön
- Puuliima yleiskäyttöön
- Puu vasten puuta
- Ovet ja ikkunat
- Parketti- ja laminaattilattiat
- Ulkokalusteet jne.



NIMIKE

Perinteinen puuliima tai nk. valkoliima PVAc-pohjainen ei jatkuvalle kosteudelle alttiseen ympäristöön. Liima kuuluu kosteusluokkaan D3, mikä merkitsee että se kestää kosteudelle altistumista mutta ei ajan kanssa ole vedenkestävä, vaan on välillä kuivuttava. Paras tulos saadaan kun materiaalit ovat hyvin yhteensopivat ja vastatyöstetyt. Liimaliitos asetetaan painon alle väh. 30 minuutiksi, mielellään kauemmaksi aikaa. Säilytetään pakkaselta suojattuna, kovettumaton liima puhdistetaan vedellä tai puhdistusliinalla Universal.

- Kosteusluokka D3.
- Päällemaalattava
- Työstölämpötila +5°C:sta +40°C:seen
- Säilytetään pystyasennossa, huoneenlämmössä maks. +25°C:ssa



Puu



Kipsi

Tekniset Tiedot

Käyttö ympäristö

Sisä-/Ulkokäyttöön



Tuotteet

Tuotenumero	Väri	Sisältö
20071	Läpinäkyvä	0,25 L
20073	Läpinäkyvä	0,75 L
20075	Läpinäkyvä	5 L
20079	Läpinäkyvä	100 L