

PLAADILIIM HYBRID

- Kasutamiseks sise- ja välitingimustes.
- Puitlaastplaatpõrandate/platvormpõrandate liimimine.
- Puitlaastplaadid ja talad.
- Toimib niiskuskindla membraanina.



KIRJELDUS

Puitlaastplaadist aluspõrandate liimimiseks (punni ja soonega plaadid, puittalad). Liimimine platvormi põhimõtte kohaselt. Toimib niiskuskindla membraanina ja ennetab põranda kriuksumist. Mõeldud kasutamiseks koos kruvidega vastavalt plaatide müüja juhiste. Laialivalgunud aine puhastamiseks kasutada puhastuslappi/puhastusspreid. Vt ka olulist paigaldusinfot tehnilisest andmelehest.

- Veekindel.
- Lihtne töödelda nii külma kui ka sooja temperatuuri puhul.
- Põhineb hübriidtehnoloogial.
- Ei sisalda lahusteid, isotsüanaate ega silikooni.
- Ülevärvitav.
- Paigaldustemperatuur -10 °C kuni +40 °C.
- Hoida püstises asendis toatemperatuuril max +25 °C.

Spetsifikatsioon

Paigalduskeskkond

Sise/välitingimus

Artiklid

Artikli number	Värvitoon	Pakend	Sisu
20116	Beež	Kassett	0,3 L
20616	Beež	Foil	0,6 L

Tarvikud

Artikli number	Kirjeldus	Sisu
19602	SILIKOONIPÜSTOL 300ML TACK GUN ROHELINE-1TK	1 TK
19940	ESS TACK TUUBIOTSAK -5TK(10)	5 TK
19997	TUUBIOTSAK STANDARD 300ML TUUBIDELE-5TK(10)	5 TK
19944	TUUBIOTSAK PÕÖRATAV 300ML TUUBIDELE-5TK(10)	5 TK
19315	SILIKOONIPÜSTOL ESSVE 300ML ROHELINE-1TK(12)	1 TK
19404	SILIKOONIPÜSTOL 300ML H14 PUNANE-1TK(10)	1 TK
19504	SILIKOONIPÜSTOL 300ML SURUÕHUGA T16X-1TK(10)	1 TK
19508	VORSTIPÜSTOL 600ML SURUÕHUGA T22XP MUST-1TK(10)	1 TK
19515	AKU 1,1AH/10,8V SILIKOONIPÜSTOLILE-1TK	1 TK