

# CAURSPĪDĪGS HERMĒTIĶIS

- Nostiprina, veido saķeri un noblīvē vairumu materiālu
- Izturīgs pret grūdieniem, triecieniem un vibrācijām
- Izmantošanai būvniecībā, rūpniecībā
- Transportlīdzekļi, celtniecības un betona elementi
- Grīda un salaidumi
- Transportlīdzekļu un kuģu korpusu blīvēšana

## APRAKSTS

Vidējas cietības līme un hermētiķis, kas piestiprina, saķer, noblīvē, kā arī ir izturīgs pret grūdieniem, triecieniem un vibrācijām. Sacietēšana ir atkarīga no gaisa un mitruma, tāpēc hermētiskās savienojuma vietās sacietē lēnāk. Zemā temperatūrā sacietē ilgāk (zem +5°C ārkārtīgi lēni). Ja temperatūra palielinās, sacietēšanas process atjaunojas. Apstiprināts lietošanai saskarē ar pārtiku. Izturība pret salu, ūdeni un laikapstākļiem. Tīrīt ar tīrīšanas drānu/līdzekli vai šķīdinātāju.

- Nostiprinoša un blīvējoša līme smalkiem savienojumiem
- Apstiprinājums lietošanai saskarē ar pārtikas produktiem\*
- Var slīpēt
- Darba temperatūra +5°C līdz +40°C
- Var krāsot
- Uzglabāt vertikālā stāvoklī istabas temperatūrā maks. +25°C



Betons



Koks



Ģipškartons

## Specifikācija

Lietojumprogrammu vide

lekštelpās



## Preces numurs

Art. nr.	Krāsa	Iepakojums	Saturs	CE
118561	Bezkrāsains	Kartridžš	0,3 L	✓

## Piederumi

Art. nr.	Saturs
19997	5 GAB
19944	5 GAB
19207	1 GAB
19206	1 GAB
19205	1 GAB
19204	1 GAB
19203	1 GAB
19202	1 GAB
19201	1 GAB
19504	1 GAB
19404	1 GAB
19602	1 GAB
19315	1 GAB