

AKRILAS FLEX 5% - ŠLIFUOJAMAS UŽPILDAS. SIŪLĖS PLOTIS - MAKS. 5 MM.

- Sausai aplinkai su plusine temperatūra
- Plyšių sandarinimas
- Siauros siūlės, maks. 5 mm
- 5% judesių sugėrimas

APRAŠYMAS

Akriolo pagrindu pagamintas užpildas plonoms siūlėms, kur nereikia didelio judesių sugėrimo. Galima trumpai sandėliuoti temperatūroje iki -10°C. Lengvai naudojamas, prieš sukietėdamas tirpsta vandenyje. Sukietėjusį galima šlifuoti. Perteklių plaukite vandeniu/drėgna šluoste.

- Darbinė temperatūra: nuo +5°C iki +40°C
- Galima dažyti
- Sandėliuojama vertikalios padėties, maks. +25°C temperatūroje



Mediena



Gipskartonis

Specifikacija

Naudojimo aplinka

Vidus



Prekės numeris

Art. Nr.	Spalva	Pakuotė	Sudėtis	CE
119001	Balta	Tūtelė	0,3 L	✓
119103	Balta	Foil	0,6 L	✓

Priedai

Art. Nr.	Sudėtis
19999	5 VNT
19970	5 VNT
19207	1 VNT
19206	1 VNT
19205	1 VNT
19204	1 VNT
19203	1 VNT
19202	1 VNT
19201	1 VNT
19508	1 VNT
19997	5 VNT
19944	5 VNT
19504	1 VNT
19404	1 VNT
19602	1 VNT
19315	1 VNT