

AKRYL FLEX 5% - USZCZELNIACZ DO DREWNA

- Do użytku w suchym i zabezpieczonym przed mrozem otoczeniu
- Uszczelnianie pęknięć, szczelin i otworów
- Wąskie połączenia, maks. 5 mm
- 5% współczynnik przemieszczania



OPIS

Szczeliwo do drewna na bazie akrylu do wąskich połączeń i jako wypełniacz o niewielkim 5% współczynniku przemieszczania. Wytrzymuje krótkie okresy przechowywania w temperaturach do -10 °C. Łatwy w obróbce, rozpuszczalny w wodzie przed utwardzeniem. Szlifowane po utwardzeniu. Plany i zabrudzenia czyścić wilgotną szmatką

- Nie pęka, nie żółknie
- Temperatura pracy od + 5 °C do + 40 °C
- Do malowania
- Przechowywać w pozycji pionowej w temperaturze pokojowej maks. + 25 °C



Drewno



Płyta gipsowa

Specyfikacja

Środowisko aplikacji

Wewnętrzny



Artykuły

Nr katalogowy	Kolor	Opakowanie	Zawartość	CE
119001	Biały	Kaseta	0,3 L	✓
119103	Biały	Foil	0,6 L	✓

Akcesoria

Nr katalogowy	Zawartość
19999	5 SZT
19970	5 SZT
19207	1 SZT
19206	1 SZT
19205	1 SZT
19204	1 SZT
19203	1 SZT
19202	1 SZT
19201	1 SZT
19508	1 SZT
19997	5 SZT
19944	5 SZT
19504	1 SZT
19404	1 SZT
19602	1 SZT
19315	1 SZT