

SILIKONAS POOL & GLAS

"Sandwich" plokščių montavimas prie plieninio pagrindo.

APRAŠYMAS

Greitai džiustantis ir kietėjantis veikiamas acto bei oro drėgmės. Atsparus minusinei temperatūrai, vandeniui ir klimatiniam poveikiui. Netinka veidrodžiams ir korozijai jautriems objektams. Valomas tirpikliais ir šluoste/aerozoliu.

- Darbinė temperatūra: nuo +5°C iki +30°C
- Shore A: 30
- Paslankumas: 20 %
- Negalima dažyti
- Sandėliuojamas vertikaliai padėties ir kambario temperatūroje, maks. +25°C



Specifikacija

Pagrindinės medžiagos	Silikonas
Naudojimo aplinka	Vidus / Išorė



Prekės numeris

Art. Nr.	Spalva	Pakuotė	Sudėtis	CE
118756	Skaidrus	Tūtelė	0,3 L	✓

Priedai

Art. Nr.	Sudėtis
19997	5 VNT
19944	5 VNT
19207	1 VNT
19206	1 VNT
19205	1 VNT
19204	1 VNT
19203	1 VNT
19202	1 VNT
19201	1 VNT
19504	1 VNT
19404	1 VNT
19602	1 VNT
19315	1 VNT