

PÜSTOLINAEEL 17°, ÜMAR PEA. TÄKESTATUD. M-FUSION

KIRJELDUS


Pinnatöötlus M-Fusion pakub klassikalise kuumtsinkimisega (C3) võrreldes paremat vastupidavust roostele (C4).

Pinnatöötlemise protsess toimub keskkonnasõbralikudel viisil.

Sobib kõigile 17° naeltele mõeldud standardsetele tööriistadele.

NB! Min/max pikkusi vt iga mudeli andmelehel.

M-fusion'iga töödeldud naelad tuleb vahetult pärast paigaldamist üle värvida veekindla värviga, et vältida fassaadidel tsingi ladestumist. Sama kehtib ka HDG-naelte kohta.



Spetsifikatsioon

Pinnatöötlus M-Fusion

Korrosiooniklass C4



Artiklid

Artikli number	Välisdiameeter [mm]	Pikkus	Seose materjal	Pakend	Sisu	CE
772481	2,8 mm	50 mm	Plast	BU2	2200 TK	✓
772483	2,8 mm	60 mm	Plast	BU2	1800 TK	✓
772485	2,8 mm	75 mm	Plast	BU2	1300 TK	✓
772487	3,1 mm	90 mm	Plast	BU2	1200 TK	✓