

FASADESPIKER, PLASTBÅND 15°, SYREFAST STÅL A4, RAL 8022 SVART

BRUKSOMRÅDE

ESSVE A4 Ringspiker i syrefast stål er belagt og beregnet for montering av treplater og fasadekledning. Spikeren er tilgjengelig i flere forskjellige RAL-farger.

BESKRIVELSE

Oppfyller CE-kravene i henhold til EN 14592.



Tre

Spesifikasjon

Korrosjonsklasse	C5 A4
Miljømerking	Utendørs



Artikler

Art nr	Utvendig diameter	Lengde	Diameter hode	Farge	Fargekode RAL	Båndingmateriale	Forpakning	Innhold	CE
779034	2,5 mm	57 mm	6 mm	Svartbrun	RAL8022	Plast	Kartong	800 STK	✓
779037	2,5 mm	65 mm	6 mm	Svartbrun	RAL8022	Plast	Kartong	800 STK	✓
779002	2,8 mm	48 mm	6,5 mm	Svartbrun	RAL8022	Plast	Kartong	800 STK	✓
779014	2,8 mm	70 mm	6,5 mm	Svartbrun	RAL8022	Plast	Kartong	800 STK	✓
779024	2,8 mm	75 mm	6,5 mm	Svartbrun	RAL8022	Plast	Kartong	800 STK	✓