


NELIKANTNAEL, M-FUSION

KIRJELDUS

Pinnatöötusel M-Fusion on klassikalise kuumtsinkimisega (C3) võrreldes parem vastupidavus roostele (C4).

Pinnatöötlemise protsess toimub keskkonnasõbralikudel viisil.

M-fusion'iga töödeldud naelad tuleb vahetult pärast paigaldamist üle värvida veekindla värviga, et vältida fassaadidel tsingi ladestumist. Sama kehtib ka HDG-naelte kohta.



Puit

Spetsifikatsioon

Pinnatöötlus	M-Fusion
Korrosiooniklass	C4
Paigalduskeskkond	Välitingimus



Artiklid

Artikli number	Välisdiameeter [mm]	Pikkus	Pea diameeter	Pakend	Sisu	CE
772362	2,5 mm	65 mm	6,3 mm	ESSBOX 304	785 TK	✓
10003347	2,8 mm	75 mm	7 mm	ESSBOX 204	350 TK	✓
772368	2,8 mm	90 mm	7 mm	ESSBOX 304	460 TK	✓
10003348	3,4 mm	95 mm	8,5 mm	ESSBOX 304	200 TK	✓
772372	3,8 mm	125 mm	9,5 mm	ESSBOX 304	170 TK	✓