

PÄRLINIKINNITUS, VASAK/PAREM

ESSVE pärlinikinnitus on ette nähtud kasutamiseks katuseharjakonstruktsioonide ja muude ristiolevate karkasside puhul. Üldjuhul kasutatakse vasak- ja parempoolset nurgikut korraga, et saavutada pärlinite tugev ankurdus.



KIRJELDUS

Valmistatud 1,5 või 2,0 mm kuumtsingitud teraslehest ja varustatud 5 mm aukudega. Sarikakinnitus on saadaval nii universaalse kui ka parem- ja vasakpoolse versioonina.



Puit

PAIGALDUSJUHEND

Kinnitusvahend monteeritakse nt 4,0 mm ESSVE ankrunaelte või 5,0 mm ESSVE ankrukruvidega. Monteerida 2 kinnitusvahendit ristsideme kohta, diagonaalselt/sümmeetriliselt teineteise suhtes.

Spetsifikatsioon

Pinnatöötlus	Kuumtsink
Korrosiooniklass	C2



Artiklid

Artikli number	Laius	Kõrgus (C)	Sügavus	Sisu
452200				1 TK
452204				1 TK
452208				1 TK
452212				1 TK
452213	32 mm	290 mm	32 mm	1 TK
452217	32 mm	330 mm	32 mm	1 TK
452221	32 mm	370 mm	32 mm	1 TK