

PYÖREÄ ALUSLAATTA, DIN 125/ISO7089. KUUMASINKITTY

KÄYTTÖALUE


Pyöreä aluslaatta, joka sopii kaikentyyppisiin asennuksiin.

NIMIKE

Pyöreä aluslaatta on valmistettu teräksestä, kiiltosinkityllä pintakäsittelyllä sisäkäyttöön, sekä kuumasinkittynä ulkokäyttöön. Pyöreän aluslaatan kovuus vastaa HV 200. Muotoilu ISO 7089 sekä DIN 125 mukainen.

ASENNUSOHJE

Tietyn lujuusluokan ruuvi, asennettuna vastaavan lujuusluokan mutterin kanssa (Tekniset tiedot, taulukko 7) on tarkoitettu muodostamaan liitos, jossa saadaan ruuvien esikieritys vastaamaan sen koekuormitusta, ilman kierteen kuoriutumisen riskiä. Saavuttaakseen parhaan mahdollisen asennuksen, tulee asennettaessa laadun 8.8 ruuvia käyttää lujuusluokan HV200 aluslaattaa.



Tekniset Tiedot

Pintakäsittely	Kuumasinkitty
Korroosiluokka	C3
Käyttö ympäristö	Ulkokäyttöön



Tuotteet

Tuotenumero	Millikierre	Pakkaus	Sisältö
61068339	M6	ESSBOX 102	50 KPL
61068334	M8	ESSBOX 102	100 KPL
61068341	M10	ESSBOX 102	100 KPL
61068358	M12	ESSBOX 102	50 KPL
61068365	M16	ESSBOX 202	50 KPL
61068367	M20	ESSBOX 202	50 KPL