

# TERÄSRAKENNERUUVI, ALUSLAATALLA, CORRSEAL

## KÄYTTÖALUE


ESSVE Teräsrakenneruuvi, aluslaatalla, on tarkoitettu levyjen asennukseen palkkeihin, kevytpalkkeihin jne. sisä-/ulkotiloissa.

## NIMIKE

Ruuvi on valmistettu karkaistusta teräksestä, kiiltosinkityllä tai C4 luokan Silver Corraseal pintakäsittelyllä. Se on varustettu kuusiokannalla. Ruuvissa on EPDM-kumia oleva tiivistealuslaatta. Ruuvi on itseporautuva ja itsekierteittävä.

## ASENNUSOHJE

Tehokkaan ja nopean asennuksen saavuttamiseksi suositellaan käyttämään ruuvinväännintä, jossa on syvyydensäättö. Suositeltu kierrosluku: 1200-2200/min.



Teräs

## Tekniset Tiedot

Pintakäsittely	Corraseal
Päämateriaalit	Teräs
Korroosioluokka	C4
Käyttö ympäristö	Ulkokäyttöön



## Tuotteet

Tuotenumero	Halkaisija	Pituus	Kannan halkaisija	Kierteen pituus	Poraus kapasiteetti	Pakkaus	Sisältö	CE
63534	6,3 mm	38 mm	15 mm	20 mm	6 - 16	ESSBOX 304	200 KPL	✓
63536	6,3 mm	50 mm	15 mm	32 mm	6 - 16	ESSBOX 304	200 KPL	✓
63538	6,3 mm	65 mm	15 mm	47 mm	6 - 16	ESSBOX 304	100 KPL	✓
63540	6,3 mm	90 mm	15 mm	72 mm	6 - 16	ESSBOX 304	100 KPL	✓
63833	5,5 mm	25 mm	10 mm	13 mm	1,5 - 6	ESSBOX 304	200 KPL	✓
63835	5,5 mm	32 mm	10 mm	13 mm	3 - 12	ESSBOX 304	200 KPL	✓