

TERÄSRAKENNERUUVI, LAIPALLINEN, CORRSEAL

KÄYTTÖALUE


ESSVE Teräsrakenneruuvi, laipallinen, on tarkoitettu levyjen asentukseen palkkeihin, kevytpalkkeihin jne. sisä-/ulkotiloissa.

NIMIKE

Ruuvi on valmistettu karkaistusta teräksestä, C4 Silver CorrSeal pintakäsittelyllä. Se on varustettu kuusiokannalla. Kaikissa ruuvien kokoluokissa on Ø14,0 mm:n laippa, lukuunottamatta Ø4,8 mm, jonka laippa on Ø10,0 mm. Ruuvi on itseporautuva ja kierteittävä.

ASENNUSOHJE

Tehokkaan ja nopean asennuksen saavuttamiseksi suositellaan käyttämään ruuvinväännintä, jossa on syvyydensäätö. Suositeltu kierrosluku: 1200-2200/min.



Teräs

Tekniset Tiedot

Pintakäsittely	Corrseal
Päämateriaalit	Teräs
Korroosioluokka	C4
Käyttö ympäristö	Ulkokäyttöön



Tuotteet

Tuotenumero	Halkaisija	Pituus	Kannan halkaisija	Kierteen pituus	Poraus kapasiteetti	Pakkaus	Sisältö	CE
63642	4,8 mm	19 mm	10 mm	12 mm	1,5 - 3	ESSBOX 204	250 KPL	✓
63644	5,5 mm	25 mm	14 mm	17 mm	1,5 - 5	ESSBOX 204	250 KPL	✓
63646	5,5 mm	32 mm	14 mm	17 mm	3 - 12	ESSBOX 204	200 KPL	✓
63640	5,5 mm	38 mm	14 mm	23 mm	3 - 12	ESSBOX 304	200 KPL	✓
63650	6,3 mm	32 mm	14 mm	18 mm	1,5 - 5	ESSBOX 304	200 KPL	✓