

## PUIDUKRUVI ESSDRIVE, PEITPEA, CORRSEAL


Puidukruvi ESSDRIVE sobib enamikuks kinnitustöödeks puitlaastplaatides, puidus, plastis, ehitusrautistes, tüüblites jne. Termotöödeldud puitmaterjali puhul kasutada ainult roostevabast materjalist puidukruve.

### KIRJELDUS

Kruvi on valmistatud karastatud terasest ja sel on välitingimustes sobiv CorrSeali pinnatöötlus. Kruvil on TX-pesa. Patenditud kujuga kruviots kinnitub kiiresti puidu sisse. Ka kruvipea on patenditud kujuga ning vähendab pindude teket ja tagab kena lõpptulemuse. 70 mm pikkustel ja pikematel kruvidel on vahetult tavalise puidukeerme järel täiendav freeskeere, mis lihtsustab pikemate ja jämedamate kruvide kinnitamist. Kruvipea on varustatud löikekeermetega, mis löikavad puidukiud läbi ja süvistavad kruvi, et pind jääks sile ja pindudeta. Kruvi saab suurepäraselt kasutada ka süvistatud ehitusrautistega, kuna kruvipeal pole väljaulatuvaid osi. Kruvi vastab CE-märgistuse nõuetele standardi EN 14592 kohaselt.

### PAIGALDUSJUHEND

Soovitav pöörete arv: 400-1200 p/min.



Puit

### Spetsifikatsioon

Pinnatöötlus	CorrSeal
Põhimaterjalid	Teras
Korrosiooniklass	C4
Paigalduskeskkond	Välitingimus



### Pisipakk

Artikli number	Välisdiameeter [mm]	Pikkus	Pea diameeter	Keerme pikkus	Otsaku	Sisu	CE
10003752	4 mm	30 mm	8 mm	18 mm	TX20	20 TK	✓
10003753	4 mm	40 mm	8 mm	24 mm	TX20	20 TK	✓
10003754	4 mm	50 mm	8 mm	30 mm	TX20	20 TK	✓
10003755	5 mm	40 mm	10 mm	24 mm	TX25	20 TK	✓
10003756	5 mm	50 mm	10 mm	30 mm	TX25	20 TK	✓
10003757	5 mm	60 mm	10 mm	36 mm	TX25	10 TK	✓
10003758	5 mm	70 mm	10 mm	42 mm	TX25	10 TK	✓
10003759	5 mm	80 mm	10 mm	42 mm	TX25	10 TK	✓
10003760	5 mm	90 mm	10 mm	42 mm	TX25	10 TK	✓
10003761	5 mm	100 mm	10 mm	52 mm	TX25	10 TK	✓
10003762	6 mm	60 mm	11,7 mm	36 mm	TX30	10 TK	✓
10003763	6 mm	70 mm	11,7 mm	42 mm	TX30	10 TK	✓
10003764	6 mm	80 mm	11,7 mm	42 mm	TX30	10 TK	✓
10003765	6 mm	90 mm	11,7 mm	42 mm	TX30	10 TK	✓
10003766	6 mm	100 mm	11,7 mm	52 mm	TX30	10 TK	✓
10003767	6 mm	120 mm	11,7 mm	72 mm	TX30	10 TK	✓