

PIENPAKKAUKSET KIPSIRUUVI PUUKOOLAUKSIIN, KIILTOSINKITTY

KÄYTTÖALUE


ESSVE Kipsiruuvi on tarkoitettu kipsilevyjen asennukseen puukoolauksiin.

NIMIKE

Ruuvi on valmistettu karkaistusta teräksestä, kiiltosinkityllä pintakäsittelyllä sisäkäyttöön tai CorrSeal pintakäsittelyllä, mikä mahdollistaa sen käytön ulkona. Varustettu Phillips-ristiurakannalla Ph2.

ASENNUSOHJE

Tehokkaan ja nopean asennuksen saavuttamiseksi, suositellaan ruuvinväännintä jossa on syvyydensäätö. Suositeltu kierrosluku: 25-55 mm 2800-6000/min 56-75 mm 2000-2800/min



Puu

Tekniset Tiedot

Pintakäsittely	Kiiltosinkitty
Päämateriaalit	Teräs
Korroosioluokka	C1
Käyttö ympäristö	Sisäkäyttöön



Pienpakkaukset

Tuotenumero	Halkaisija	Pituus	Kannan halkaisija	Kierteen pituus	Tuotteen tiheys	Kärki	Sisältö	CE
10003688	3,9 mm	30 mm	8,4 mm	25 mm	13 mm	PH2	20 KPL	✓
10003689	3,9 mm	41 mm	8,4 mm	36 mm	26 mm	PH2	20 KPL	✓