

## PIENPAKKAUKSET KOURUKOUKKURUUVI RUOSTUMATON/MAALATTU

### KÄYTTÖALUE

ESSVE Kuorukoukkuruuvi on tarkoitettu kourukoukkujen asentamiseen vasten puualustaa.


### NIMIKE

Ruuvi on valmistettu ruostumattomasta A2 teräksestä. Saatavana mustana, valkoisena, hopanvärisenä sekä värittömänä. Se on varustettu TX-kärjellä. Ruuvin kärjessä on kuituterä, joka minimoi kiinnitysmomenttia ja halkeiluriskiä. HUS AMA:n\* vaatimusten mukainen muotoilu ja materiaali.

\*HUS AMA 11 on osa ruotsalaisen AB Svensk Byggtjänstin julkaisemasta viitekirjallisuudesta rakennusalan materiaali- ja työmenetelmä säännöistä.

### ASENNUSOHJE

Ruuvi asennetaan suoraan kourukoukkujen esilävistettyihin reikiin. Matalalla momentilla asennuksesta tulee varma. Suositeltu kierrrostelu: 400-1200/min.



Puu

### Tekniset Tiedot

Päämateriaalit	Ruostumaton teräs A2
Korroosioluokka	C4 A2
Käyttö ympäristö	Ulkokäyttöön

**A2**

### Pienpakkaukset

Tuotenumero	Halkaisija	Pituus	Kannan halkaisija	Kierteen pituus	Kärki	Väri	Sisältö
10003695	4,8 mm	25 mm	10 mm	18 mm	TX20	Musta	20 KPL
10003696	4,8 mm	25 mm	10 mm	18 mm	TX20	Valkoinen	20 KPL
10003697	4,8 mm	35 mm	10 mm	28,5 mm	TX20		20 KPL
10003698	4,8 mm	35 mm	10 mm	28,5 mm	TX20	Musta	20 KPL
10003699	4,8 mm	35 mm	10 mm	28,5 mm	TX20	Valkoinen	20 KPL