

BETONIRUUVI EUS2-HF KUUSIOKANTA LAIPALLINEN A4



KÄYTTÖALUE

ESSVE Betoniruuvi EUS2 on laadukas betoniruuvi, joka on tarkoitettu asennettavaksi vaativiin ympäristöihin, joissa halutaan korkea asennusturvallisuus, esim. kaiteet, putoamissuojaukset, rakennuskiinnikkeet jne.



Betoni

NIMIKE

Se on CE-merkitty ETA-merkinnällä [vaihtoehto 1], mikä tekee siitä hyväksytyt asennettavaksi sekä halkeilemattomaan että halkeilevaan betoniin. Lisäksi ETA-hyväksyntä mahdollistaa asennuksen uudelleenkäytettäväksi testihylsyn avulla. Ruuvien kärjen ulkokierteessä on kiinni hitsatut kovametalliosat, jotka leikkaavat helposti kierteen sekä pehmeään että kovaan betoniin (C20/25 - C50/60). ESSVE Betoniruuvi EUS2 on saatavana myös uppokantaisena. ESSVE Betoniruuvi EUS2 täyttää CE-vaatimuksen ETA-22/0440:n kautta.

Tekniset Tiedot

Päämateriaalit	Ruostumaton teräs A4
Korroosioluokka	C5 A4
Käyttö ympäristö	Ulkokäyttöön/Rannikko



Pienpakkaukset

Tuotenumero	Halkaisija	Pituus	Kannan halkaisija	Kierteen pituus	Tuotteen tiheys	Poran halkaisija	Porays syvyys	Standardi ankkurointisyvyys	Sisältö	CE
10004875	10,5 mm	70 mm	16 mm	55 mm	25/15/5 mm	8 mm	55/65/75 mm	45/55/65 mm	4 KPL	✓
10004884	10,5 mm	80 mm	16 mm	55 mm	35/25/15 mm	8 mm	55/65/75 mm	45/55/65 mm	4 KPL	✓
10004885	12,5 mm	90 mm	20 mm	75 mm	35/15/5 mm	10 mm	65/85/95 mm	55/75/85 mm	4 KPL	✓
10004876	12,5 mm	100 mm	20 mm	75 mm	45/25/15 mm	10 mm	65/85/95 mm	55/75/85 mm	4 KPL	✓