


GOLDEN ANCHOR, KARŠTAS CINKAS 45 MM

ESSVE Golden Anchor yra skirtas tvirtinimui betone ir akmenyje.

APRAŠYMAS

Taip vadinamas kaištinis inkaras, kurio apatinėje (inkaravimo) dalyje yra nerūdijantis segtukas, kuris sukimo metu plečiasi kūginėje sraigto dalyje. Viršutinė dalis yra su išoriniu sriegiu ir prisukta veržle su antbriauniu (su veržle ir poveržle). Siekiant išvengti sriegio pažeidimų montavimo metu, viršutinėje dalyje numatytas smūgiavimo taškas. Kai gręžimo skersmuo sutampa su sraigto skersmeniu, segtukas priglundą prie skylės sienelių jau kalant Golden Anchor į išgręžtą skylę. Sukant veržlę sraigtas traukiamas lauk ir segtukas verčiamas plėstis kūginėje dalyje. Iš 5.8 tvirtumo klasę atitinkančio anglinio plieno, su blizgaus (5 µm) arba karšto (45 µm) cinkavimo paviršiumi, taip pat iš nerūdijančio ir atsparaus rūgštims A4. Nerūdijanti ir rūgštims atspari versija yra min. A-4-70 kokybės. Visos konstrukcijos turi nerūdijantį segtuką.

Veržlė yra padidinta (tolerancija 6AZ).



Betonas



Akmuo

Žr. montavimo instrukciją skyriaus pabaigoje.

Specifikacija

Paviršiaus apdirbimas Karštai cinkuotas

Atsparumo korozijai klasė C3

Naudojimo aplinka Laukas



Meistro mėgėjo pakuotė

Art. Nr.	Metrinis sriegis	Ilgis	Galvutės skersmuo	Sriegio ilgis	Tvirtinimo medžiagos storis	Grąžo skersmuo	Grąžo ilgis	Standartinis ankeravimo gylis	Sudėtis	CE
10003585	M12	80 mm	26 mm	34 mm	5 mm	12 mm	85 mm	60 mm	4 VNT	
10003586	M8	86 mm	18 mm	50 mm	10 mm	8 mm	70 mm	66 mm	4 VNT	✓
10003587	M8	126 mm	18 mm	66 mm	50 mm	8 mm	70 mm	66 mm	4 VNT	✓
10003588	M10	104 mm	22 mm	59 mm	7 mm	10 mm	90 mm	84 mm	4 VNT	✓
10003589	M10	134 mm	22 mm	89 mm	37 mm	10 mm	90 mm	84 mm	4 VNT	✓
10003590	M10	149 mm	22 mm	89 mm	52 mm	10 mm	90 mm	84 mm	4 VNT	✓
10003592	M12	126 mm	26 mm	70 mm	15 mm	12 mm	100 mm	96 mm	4 VNT	✓