

## VINIS-EKSPANDERIS

Lengvesnis montavimas ir montavimas kiaurai betone, plytose arba akmenyje. Tinka ten, kur tvirtikliui keliami aukšti priešgaisriniai reikalavimai arba pageidaujamas mažas tvirtinimo gylis. Naudojamas, pvz., medžio/plieno profiliams, taip pat luboms montuoti ir pan.

### APRAŠYMAS

Vamzdelio formos, pagaminta iš grūdinto spyruoklinio plieno. Blizgaus cinkavimo paviršius. Įkalus į iš anksto išgręžtą skylę, vinis-ekspanderis truputį susispaudžia. Dėl spyruoklinio plieno savybės atgauti pradinę formą vinis užsifiksuoja skylėje. Lygiagretus plėtimasis išilgai visos vinies užtikrina prigludimą prie pagrindo, todėl tvirtinimas yra tvirtas ir patikimas.

Žr. žemiau pateiktas montavimo nuorodas.

### Specifikacija

Paviršiaus apdirbimas	Cinkuota
Atsparumo korozijai klasė	C1
Naudojimo aplinka	Vidus



C1

### Meistro mėgėjo pakuotė

Art. Nr.	Skersmuo	Ilgis	Galvutės skersmuo	Tvirtinimo medžiagos storis	Gręžto skersmuo	Gręžto ilgis	Standartinis ankeravimo gylis	Sudėtis
10003596	8 mm	90 mm	13 mm	50 mm	8 mm	45 mm	40 mm	8 VNT
10003597	8 mm	110 mm	13 mm	70 mm	8 mm	45 mm	40 mm	8 VNT

### Priedai

Art. Nr.	Sudėtis
305201	1 VNT



Betonas



Akmuo



Plyta