

KOŁEK ROZPOROWY N


ESSVE Kołek rozporowy N/NL służy do wykonywania zamocowań w podłożu betonowym, kamieniu naturalnym oraz wykonanych z elementów murowych o średnich i wysokich gęstościach np: ceramicznych, silikatowych.

OPIS

Dwa wystające z korpusu łącznika elementy zapobiegają obracaniu się kotka w trakcie montażu. Brak kotnierza w górnej partii części tworzywowej umożliwia montaż w aplikacjach przelotowych. Sposób działania strefy rozporowej sprawia, że kołek ma wysokie nośności w cienkich podłożach a wersja NL także w przegrodach wykonanych z elementów murowych drążonych (tzw. ceglach dziurawkach).

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE

Zobacz instrukcję montażu na końcu tego działu.



Beton



Pustak



Kamień



Cegła

Blistry

Nr katalogowy	Długość	Średnica wiertła	Głębokość wiercenia	Pasujący wkręt [mm]	Zawartość
10003609	30 mm	6 mm	40 mm	3,5 - 5	8 SZT
10003610	40 mm	8 mm	50 mm	4,5 - 6	8 SZT
10003611	50 mm	10 mm	60 mm	6 - 8	8 SZT